


## 超小形端子台形信号変換器 M5・UNIT シリーズ

## 直流入力変換器

(アナログ形、超高速 30  $\mu$ s 応答)

## 主な機能と特長

- 直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器
- アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
- 応答時間は30  $\mu$ sと超高速応答形
- 密着取付可能
- 電源表示LED搭載



## 形式:M5VF2-①②-R③

## 価格

基本価格 35,000円

・オプション仕様により加算あり。

## ご注文時指定事項

・形式コード:M5VF2-①②-R③

①～③は下記よりご選択下さい。

(例:M5VF2-4W4W-R/Q)

・オプション仕様(例:/C01/V01)

## ①入力信号

◆電圧入力

4:0~10V DC(入力抵抗 1M $\Omega$ 以上)5:0~5V DC(入力抵抗 1M $\Omega$ 以上)6:1~5V DC(入力抵抗 1M $\Omega$ 以上)4W:-10~+10V DC(入力抵抗 1M $\Omega$ 以上)5W:-5~+5V DC(入力抵抗 1M $\Omega$ 以上)

## ②出力信号

◆電圧出力

4:0~10V DC(負荷抵抗 5000 $\Omega$ 以上)5:0~5V DC(負荷抵抗 2500 $\Omega$ 以上)6:1~5V DC(負荷抵抗 2500 $\Omega$ 以上)4W:-10~+10V DC(負荷抵抗 5000 $\Omega$ 以上)5W:-5~+5V DC(負荷抵抗 2500 $\Omega$ 以上)

## 供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲  $\pm$ 10%、リップル含有率 10%p-p以下)

## ③付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

## オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +500円

/C02:ポリウレタン系コーティング +500円

/C03:ラバーコーティング +500円

◆トリマ

/V01:微調整用多回転トリマ +500円

## 機器仕様

構造:小形端子台構造

接続方式:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N $\cdot$ m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

ハウジング材質:難燃性黒色樹脂

アイソレーション:入カ-出カ-電源間

出力範囲:約-10~+110%(1~5V DC時)

ゼロ調整範囲:-3~+3%(前面から調整可)

スパン調整範囲:97~103%(前面から調整可)

電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯

## 入力仕様

■電圧入力

入力抵抗:1M $\Omega$ 以上

## 出力仕様

■電圧出力

等価並列容量:2000pF以下

## 設置仕様

消費電力

・直流電源:1.0W以下

使用温度範囲:-5~+55 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲:5~90%RH(結露しないこと)

取付:DINレール取付


質量:約80g

## 性能(スパンに対する%で表示)

基準精度: $\pm$ 0.1%温度係数: $\pm$ 0.015%/ $^{\circ}$ C


周波数特性: 12kHz -3dB  
 応答時間: 約30 $\mu$ s (0→90%)  
 電源電圧変動の影響:  $\pm 0.1\%$  / 許容電圧範囲  
 絶縁抵抗: 100M $\Omega$  以上 / 500V DC  
 耐電圧:  
 入力・出力-電源-大地間 2000V AC 1分間  
 入力-出力間 1500V AC 1分間

## パネル図



## ブロック図・端子接続図

注、本器は超高速形のため原理的に測定範囲内の周波数成分の入力信号に含まれるノイズだけを変換器内で減衰させることはできません。したがって‘シールド付より対線’を使用するなど入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321