

# 仕様伺書

対象形式：R7HL-YS2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

## ■通信断時出力設定

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
通信断時出力設定	<input type="checkbox"/> 出力保持(前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア(出力を-15%に固定)		

## ■伝送速度設定

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
伝送速度	<input type="checkbox"/> 12Mbps	12Mbps	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 6Mbps		

## ■局番設定

局番設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
01H~3EH(16進数)		01H	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■スケールリングデータ設定

各チャンネルのスケールリング値を設定(ZERO~SPANに於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
出力0	-32000 ~ +32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力1	-32000 ~ +32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済