

仕様伺書

対象形式：R3-MS8, R3Y-MS8

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定ください。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■未使用入力設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力信号 1	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度	<input type="checkbox"/> 160ms	160ms	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 80ms		
	<input type="checkbox"/> 40ms		
	<input type="checkbox"/> 20ms		

■変換データ設定

ポテンシオメータ入力では、お客様のご使用環境下で、入力範囲の調整が必要となります。
この書式では、変換後のスケーリング範囲のみ、ご指定いただけます。

・変換データ設定

チャンネル	0%スケーリング値	100%スケーリング値	設定可能範囲	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8			-32000 ~ 32000	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済