

仕様伺書

対象形式：R3-NF2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

■通信設定

項目	ご指定出荷時設定	標準設定値	設定確認
ノードアドレス設定 00～99の範囲で任意に設定できます。		00	<input type="checkbox"/> 確認済

■機能設定

項目	ご指定出荷時設定	標準設定値	設定確認
メイン/サブ切換 通信カードが1枚では、“サブ”はご使用になれません。	<input type="checkbox"/> メイン <input type="checkbox"/> サブ	メイン	<input type="checkbox"/> 確認済
入力データ ホールド/“0”セット ホールド： 入力カードと通信カードが通信できない場合、最終の入力値を保持します。 “0”セット： 入力カードと通信カードが通信できない場合、入力値を“0”にします。	<input type="checkbox"/> ホールド <input type="checkbox"/> “0”セット	ホールド	<input type="checkbox"/> 確認済
LED表示切換 正常/異常表示： 正常時 RUN表示ランプ 緑色点灯 異常時 ERR表示ランプ 緑色点灯/点滅 データ送受信表示： データ受信時 RUN表示ランプ 赤色点灯 データ送信時 ERR表示ランプ 赤色点灯	<input type="checkbox"/> 正常/異常表示 (SW3-4 OFF) <input type="checkbox"/> データ送受信表示 (SW3-4 ON)	正常/異常表示 (SW3-4 OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済