

# 仕様伺書

対象形式：R30SV2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	<input type="checkbox"/> -10～+10V DC	-10～+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5～+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1～+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0～10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0～5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1～5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0～1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5～+0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20～+20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4～20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0～20mA DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		
入力 2	<input type="checkbox"/> -10～+10V DC	-10～+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5～+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1～+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0～10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0～5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1～5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0～1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5～+0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20～+20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4～20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0～20mA DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		

CH 無効の場合、標準設定値となります。

## ■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定。（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	-32,000 ～ +32,000	～	0 ～ 10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	-32,000 ～ +32,000	～	0 ～ 10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度／変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms／±0.1%	80ms／±0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms／±0.2%		
	<input type="checkbox"/> 20ms／±0.4%		
	<input type="checkbox"/> 10ms／±0.8%		