

# 仕様伺書

対象形式：49AV2

お客様記入		弊社記入	
形式		JOB No.	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

弊社 検印	弊社 検印

項目名称	出荷時設定値	標準設定値	コメント
------	--------	-------	------

□に印を記入して下さい。

スケーリング表示範囲 -1999~9999		0.0~100.0	<p>スケーリング表示の範囲指示は、小数点を無視した表示スパンが「120」以上になるように指定してください。</p> <p>例) 5~35 の範囲でスケーリング表示設定したい場合</p> <p>設定1) × → 「5」~「35」            設定2) ○ → 「5.0」~「35.0」</p> <p>上記設定2の場合、小数点を無視したスパンを「300」と見なします。</p> <p>尚、指定なき場合はスケーリング表示を0.0~100.0に調整します。            アナログ表示部の目盛は0~100%固定です。*1</p>
サンプリングデータの 移動平均回数	<input type="checkbox"/> 1回 <input type="checkbox"/> 2回 <input type="checkbox"/> 4回 <input type="checkbox"/> 8回 <input type="checkbox"/> 16回	4回	指定なき場合はサンプリングデータの移動平均回数を4回に設定します。
上限・下限警報出力 ONディレー 0~15秒 (秒単位)		0秒	指定なき場合は上限・下限警報出力ONディレーを0秒に設定します。
バー表示パターン	<input type="checkbox"/> パターン1 <input type="checkbox"/> パターン2	パターン1	指定なき場合はバー表示パターンをパターン1に設定します。

\* 1、アナログ表示部が0~100%以外の場合は、お問い合わせ下さい。