

# 仕様伺書

対象形式：40DR

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■小数点位置

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	入力信号 コード	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
小数点位置	0, 1 0=小数点表示なし	摂氏時小数点位置の設定 (小数点位置第□位)	R1	1 (0.0)		<input type="checkbox"/> 確認済

## ■表示設定

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
移動平均回数	AoFF	移動平均処理なし	A 4	<input type="checkbox"/> AoFF	<input type="checkbox"/> 確認済
	A 2	移動平均2回		<input type="checkbox"/> A 2	
	A 4	移動平均4回		<input type="checkbox"/> A 4	
	A 8	移動平均8回		<input type="checkbox"/> A 8	
	A 16	移動平均 16 回		<input type="checkbox"/> A 16	
輝度調整	C 1	輝度1(暗)	C 5	<input type="checkbox"/> C 1	
	C 2	輝度2		<input type="checkbox"/> C 2	
	C 3	輝度3		<input type="checkbox"/> C 3	
	C 4	輝度4		<input type="checkbox"/> C 4	
	C 5	輝度5(明)		<input type="checkbox"/> C 5	

■ 単位シールの貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, $\mu$ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, $\Omega$ , k $\Omega$ , M $\Omega$ , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s <sup>2</sup> , inch, $\ell$ , $\ell$ /s, $\ell$ /min, $\ell$ /h, m <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> /sec, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /h, N·m, N/m <sup>2</sup> , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

