

仕様伺書

対象形式：40DT

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力種別

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	入力信号 コード	標準設定値	ご指定出荷時 設定値	弊社記入欄
入力種別	K	K 熱電対入力(測定範囲 -150 ~ +1370℃)	T1	K	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> 確認済
	J	J 熱電対入力(測定範囲 -180 ~ +1000℃)				
	T	T 熱電対入力(測定範囲 -170 ~ +400℃)				
	R	R 熱電対入力(測定範囲 380 ~ 1760℃)				

■表示設定

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
移動平均回数	AoFF	移動平均処理なし	A 4	<input type="checkbox"/> AoFF <input type="checkbox"/> A 2 <input type="checkbox"/> A 4 <input type="checkbox"/> A 8 <input type="checkbox"/> A 16	<input type="checkbox"/> 確認済
	A 2	移動平均2回			
	A 4	移動平均4回			
	A 8	移動平均8回			
	A 16	移動平均 16 回			
輝度調整	C 1	輝度 1(暗)	C 5	<input type="checkbox"/> C 1 <input type="checkbox"/> C 2 <input type="checkbox"/> C 3 <input type="checkbox"/> C 4 <input type="checkbox"/> C 5	<input type="checkbox"/> 確認済
	C 2	輝度 2			
	C 3	輝度 3			
	C 4	輝度 4			
	C 5	輝度 5(明)			
冷接点補償	Con	冷接点補償あり	Con	<input type="checkbox"/> Con <input type="checkbox"/> CoFF	
	CoFF	冷接点補償なし			

■単位シールの貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。		単位シールの貼付無し <input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

